



NANOSIMO Graffity eltávolító

Termékleírás

Speciális tisztító minden fajtájú természetes és műkö tisztítására -VOC mentes

Tulajdonságok

Enyhe illatú speciális tisztító

VOC mentes az 1999/13/EC EU előírás alapján.

Oldja a kőfoltokat ,erős ápolószer rétegeket, diverz festékeket és lakkokat(graffiti), filctollat, falazúrt, bitument, pecsét-foltrétegeket, ragasztómaradványokat, kátrányt stb.

A többi gyakori tisztítószerrel összehasonlítva az alkalmazása nagyon kellemes, mivel enyhe illata van a terméknek, ezzel egyidejűleg azonban sokkal jobb oldó ereje.

Felhasználási terület

Polírozott, finomra csiszolt és nyers márványra, travertinre, palára, solnhofeni lemezekre, anröchti dolomitra, gránitra, gnejszre, homokkőre, betonépitményekre, kerámiára, járólagra, finom kövekre, cottora többek között más természetes kövekre és cement kötésű műkövekre.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet:5-25°C

A munkahelyiséget jól kell szellőztetni, terméket hígítatlanul felvinni a felületre. A szennyeződés mértékétől függően 15-20 percig hatni hagyni, majd gyökérkefével/természetes paddel átdolgozni(a nylonpad oldódhat a terméktől) és alaptisztítóval a maradékanyagot letörölni.(Az alaptisztítót 1:10-1:20 arányban hideg csapvízzel hígítani).

Szükség esetén a száraz felületen a folyamatot megismételni amíg a felület tiszta nem lesz.

Kiadósság

1 liter termék elegendő kb.5-15 m²-re

Tárolás

Csak eredeti tárolóedényben,-10-és 30 °C között, legfeljebb a szállítás után 12 hónapig tárolható.

Technikai adatok:

Sűrűség: 1,09g/cm³ 20 °C-on
Szín: világos
Illat: édeskés
PH-érték:

Fokozott figyelem:

Kérjük figyelembe venni:érzékeny felületek mint gumi, PVC valamint lakkozott felületek károsodhatnak. Bizonytalan kimenetelű kezelés esetén mintafelületen célszerű kipróbálni a terméket.

Biztonság

Jelölés: nincs jelölés az EG 1999/45 előírás alapján. Mint minden vegyi anyagra a termékre érvényesek a következők: gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni.
Szemmel való érintkezés esetén alaposan vízzel kiöblíteni és orvossal konzultálni.
Munkavégzés során védőkesztyűt viselni.
Baleset vagy rosszullét esetén rögtön orvosi segítséget hívni. (ha lehetséges ezt a leírást orvosnak megmutatni).

Környezetvédelem

1 vízveszélyességi osztály a VwVwS 17.5.99 szerint
A tárolóedény környezettel kompatibilis polietilénből(PE)készüljön és újrahasznosítható legyen. A kiöblített tárolóedényt értékes anyag gyűjtőrendszerek által ártalmatlanítani.