



NANOSIMO Üveg Hybrid Felületkezelő

Termékleírás

Ahhoz, hogy az üvegfelületen valódi védelem jöjjön létre el kell térni a lineáris rendszertől. A 3-D struktúra lehetővé teszi, hogy létrejöjjön egy éveken át tartó UV-stabilitás s ezáltal az üveg védelme az UV-sugarak, a karcolás, a hőség és az eső ellen. A már meglévő kisebb karcok feltöltődnek és elzáródnak. A sík felület által az üveg védetté válik a zivatarokkal szemben, víztaszító lesz és hosszabb ideig marad tiszta. Az üveg továbbá védetté válik a vízkő lerakódásokkal szemben, amelyek általában egy matt réteget képeznek az üvegfelületen. Kisebb karcok minimalizálódnak a 3 D rendszernek köszönhetően. A NANOSIMO Üveg Hybrid felületkezelőt minden olyan üvegfelületen lehet alkalmazni, ami extrém terhelésnek van kitéve.

Alkalmazás/háttér

Téli kertek, szolár berendezések, medencetető, autószelelvédő üveg

Eljárás/Hígítás	(500g/l) 20°C-nál
PH-érték:	7
Szín:	színtelen
Illat:	alkohol-észtertartalmú
Tárolás:	+5°C-30°C száraz helyen
Eltarthatóság:	kb.2 év

Használati utasítás

Feldolgozási hőmérséklet: 5-25°C. Közvetlen napfényben nem lehet felvinni a felületre. A kezelendő felületet alaposan le kell tisztítani, szennyeződés- olaj- zsír- szilikon- és viaszmentesnek kell lennie. Ezt követően az üveg felületkezelőt szórópisztollyal kell felhordani a felületre. Kb.30 perc száradási idő után a felesleges nano anyagot tiszta alkohollal le kell törölni. A száradási időt be kell tartani.